

# Automatická svařovací maska s filtrací

## Freflow V1



Maska KÜHTREIBER Freflow V1 je určena ke svařování všemi metodami elektrickým obloukem (MMA, MIG/MAG, TIG DC a TIG AC), svařování mikroplazmového, svařování plynem, řezání plazmou. Díky funkci broušení může být využita k ochraně obličeje a hlavy svářeče během broušení.



Obj. č. 005850043

### SAMOZATMÍVACÍ MASKA FREFLOW V1

Plocha výhledu	100 x 60 mm
Počet senzorů	4
Rozsah tmavosti	DIN 9-13
Doba spuštění	1/25000 s
Zdroj energie	Solární články + baterie 2x CR2450
Funkce broušení	ANO
Svařovací proud TIG	≥ 2 A

### FILTRAČNĚ-VENTILAČNÍ JEDNOTKA

Proudění vzduchu	Min. 170 l/min. Max. 210 l/min.
Typ baterie	Nabíjecí baterie Li-Ion 14,4 V; 3,1 Ah;
Čas práce	9 hodin (170 l/min.)
Doba do plného nabití	3 hodiny
Životnost baterie	550 nabití
Účinnost	Účinnost 99,97%; chrání před pevnými částicemi a vysoce toxickými kapalinami
Provozní podmínky	-5 °C do 55 °C
Váha	1020 g
Napájení	16,8 V DC / 4,0 A

### VÝHODY:

- chrání oči a obličej před škodlivým zářením UV a IR
- samozatmívací kazeta je vybavena 4 senzory
- plynulá regulace nastavení tmavosti 9 – 13 DIN
- plynulá regulace nastavení citlivosti
- všestranné nastavení nahlavního kříže, samozatmívací kazety, filtrační jednotky pro poskytnutí ideálních pracovních podmínek
- účinnost filtru filtrační jednotky 99,97 %
- snadné použití a údržba
- velký výkon a komfort za přijatelnou cenu

### NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Obj. č.	název	Obj. č.	název
005850020	Samozatmívací maska Freflow V1	005850049	Přední potní páska
005850054	Samozatmívací kazeta	005850059	Částicový filtr
005850055	Vnitřní ochranná fólie	005850058	Akumulátor
005850053	Vnější ochranná fólie	005850068	Nabíjecí adaptér
005850048	Hlavový kříž + vzduchový kanál	005850069	Průtokoměr
005850051	Skelet masky		